

# Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele			
Modellname / -kennzeichen		DA 9091 W Screen	
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) ( $AEC_{Umin}$ )	kWh/Jahr		67,7
Energieeffizienzklasse			B
Energieeffizienzindex (EEI) ( $EEI_{Umin}$ )			66,1
fluiddynamische Effizienz (FDE) ( $FDE_{Umin}$ )			23,5
Klasse für die fluiddynamische Effizienz			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)			B
Beleuchtungseffizienz (LE) ( $LE_{Umin}$ )	lx/W		93,8
Beleuchtungseffizienzklasse			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)			A
Fettabscheidegrad	%		92,8
Klasse für den Fettabscheidegrad			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)			B
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	m <sup>3</sup> /h		412,8
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	m <sup>3</sup> /h		205
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	m <sup>3</sup> /h		415
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	m <sup>3</sup> /h		670
Max. Luftstrom (Q) ( $Q_{max}$ )	m <sup>3</sup> /h		670
gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pa		319
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	dB		39
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	dB		50
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	dB		62
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W		155,1
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand ( $P_o$ )	W		
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand ( $P_s$ )	W		0,25
Nennleistung Beleuchtungssystem	W		3,2
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	lx		300
Zeitverlängerungsfaktor			1,2